

RAM 系列

RAM 系列是專用於聚酯薄片 (polyester film) 的印刷油墨，對薄片的粘合性及光澤都很優秀。不能和其他墨混合。稀釋時請用專用溶劑。

規格

油墨類型 : 由聚酯系樹脂調配而成的蒸發乾燥型油墨。

用途 : 適於露米拉、帝特綸、等聚酯薄片的印刷。

外觀 : 成品成勻塗性良好的高光澤。

印刷面積 : 用 250 目網版，1 公斤印約 30 平方米。

乾燥時間 : 自然乾燥 (20℃) 時約需 60 分外表就能乾燥，如周圍充滿溶劑蒸氣，乾燥將更遲緩。如不充分乾燥，殘留溶劑有引起粘合不良的危險。

稀釋劑 : 標準溶劑 T-976。

慢乾溶劑 T-974。

緩乾劑 T-980。

在氣溫高或進行微細印刷時請使用緩乾劑。

清洗 : 請使用 T-903。

透明度 : 不透明性隨色而異，透明色備有 8 種。

粘合性 : 對聚酯薄片 (Polyester film) 能保持良好的粘密性，但隨薄片表面狀態而異，請先確認後使用。

網版網眼 : 網眼越優良，成品越華麗而清晰。請使用 250 網目以上的網版。請使用水溶性薄片或照相製版。

RAM 無光澤系列

RAM 無光澤系列是專用於聚酯薄片 (Polyester film) 的印刷油墨，印刷膜無光澤。其他性能與 RAM 系列相同。