



## 鏡面インキ 500VS-P (Y0526) シルバー

透明プラスチック素材の裏面に印刷し、素材表面から見ると鏡のような効果が得られるインキです。処理 PET 素材へのシリンダー印刷を考慮して開発したインキで、文字・パターン印刷適性にも優れているのが特徴です。

### タイプ

特殊樹脂 / 1液蒸発乾燥型

### 用途

表面が平滑な処理 PET 素材等の裏面に印刷し、鏡に近いメタリック調の装飾印刷ができます。密着性に優れ、IMD 成型用途への使用にも適しています。

### 特徴

高輝度な特殊アルミ顔料を使用していますので、鏡面性に優れた印刷が可能です。シリンダー連続印刷にも対応できます。

### 希釈溶剤

通常は希釈する必要はありません。硬くなったインキの調整用としてお使いください。  
標準溶剤 T-986

### 洗浄溶剤

T-15/ T-31

### 印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 250～300 メッシュをお勧めします。スキージは硬度の高いものをお使いください。(推奨 80 度)

### 乾燥

常温 20℃30分 強制乾燥により短縮できます。

### その他

- ・スクリーンのメッシュ、乳剤厚、乾燥温度等の印刷条件の違いにより、鏡面性に差が生じることがあります。印刷条件の管理にご留意ください。
- ・素材・表面処理等によっては、鏡面仕上がりにならない場合があります。必ずご確認の上ご使用ください。