



## 鏡面インキシリーズ

### 鏡面インキ Z No.3 シリーズ

鏡面インキは、透明プラスチック素材の裏面に印刷し、素材表面から見ると鏡面仕上がりとなるメタリックインキです。

#### タイプ

ビニル系 /1 液蒸発乾燥型

#### 用途

表面が平滑な透明プラスチック素材（処理 PET、ポリカーボネート、アクリル）の裏面に印刷し、素材表面から見ると鏡面仕上がりとなるインキです。

#### 特徴

特殊アルミ粉と樹脂により、輝度の高い仕上がりとなります。  
印刷面積は、テトロン 270 メッシュで約 15~30 m<sup>2</sup>/kg です。

#### インキの種類

鏡面インキ シリーズ

鏡面インキ シルバーB /シルバーBS（コンクタイプ）

鏡面インキ シルバーNo.2 /シルバーNo.2BS（コンクタイプ）

鏡面インキ Z No.3 シリーズ

各色カラーメタリック。調色も可能です。

#### 希釈溶剤

通常は希釈する必要はありません。

硬くなったインキを元に戻すための溶剤として T-1000(標準溶剤)をお使いください。遅乾溶剤はありません。

#### 洗浄溶剤

T-15 /T-31

#### 印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 250~300 メッシュをお勧めします。

#### 乾燥

常温 20℃20 分（指触乾燥） 強制 80℃20 分

#### その他

- ・鏡面インキは通常のスクリーンインキに比べ粘度が低いので、高度な印刷テクニックを必要とします。
- ・表面の平滑性が悪い素材や、溶剤に弱い素材（特に成型品に多く見られます。）は鏡面仕上がりにならない場合があります。必ずご確認の上ご使用ください。
- ・密着しづらいプラスチック材料に使用する場合は、D 硬化剤を 2%程度（重量比）添加することで、密着性が向上する場合があります。