

CAVメイバン(Z)YS・CAV透明(Z)YSシリーズ

CAVメイバン(Z)YSシリーズは、アクリル、ポリカーボネート、塩ビ板、フィルムへの銘板用インキです。

透明色やメタリック色用として、CAV透明(Z)YSシリーズがあります。

CAVメイバン(Z)YS・CAV透明(Z)YSはCAVメイバン(Z)・CAV透明(Z)に使用しております
ジブチルスズ化合物を除いたインキタイプとなります。

タイプ

アクリル系

1 液蒸発乾燥型

用途

アクリル、ポリカーボネート、塩ビ板、フィルム素材の銘板に最適です。

特徴

平滑性に優れ、CAVメイバン(Z)YSはセミグロス（半光沢）、CAV透明(Z)YSはグロス（光沢）の仕上がりになります。

重ね刷り適性は良好です。

稀釈溶剤

標準溶剤 T-945

遅乾溶剤 T-947

超遅乾溶剤 T-980

・インキ 100部に対して指定溶剤で10～20部で適正粘度に調整して下さい。

洗浄溶剤

T-15

印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの200～300メッシュをお勧めします。

印刷面積 255メッシュで約25㎡/kg

乾燥

常温 20℃30分

強制 60℃10分

その他

- ・CAVメイバン(Z)、CAV透明(Z)に比べ、保管時にさびが発生しやすくなりますので、プラスチック容器での保管をお勧めいたします。
- ・透明色やメタリック色の場合は、CAV透明(Z)YSシリーズをお使いください。
- ・金粉を混入する場合、混入後4時間以上経過すると増粘しますので、できるだけ短時間でご使用ください。
- ・CAVメイバン(Z)YSシリーズとCAV透明(Z)YSシリーズは、混合可能です。
- ・ポリカーボネート素材にはクラックの発生しやすいものがあります。稀釈溶剤をT-980に変更することで解決することがありますので、お試しく下さい。