

## F N X ( R B - 0 0 1 ) シ リ ー ズ

FNX(RB-001)シリーズは、SG410 シリーズの保存安定性と作業性を改良したインキで、合成皮革、レザー、合成繊維等に適性を持っています。

### タイプ

ウレタン系  
1 液蒸発乾燥型

### 用途

合成皮革、合成繊維等への印刷に適しています。

### 特徴

平滑性に優れ、セミグロス（半艶）の仕上がりになります。  
印刷被膜に柔軟性があるので伸びに強く、割れにくい性質があります。

### 稀釈溶剤

標準溶剤 T-941  
遅乾溶剤 T-942

### 洗浄溶剤

T-905

### 印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 200～300 メッシュをお勧めします。  
印刷面積 250 メッシュで約 25 m<sup>2</sup>/kg

### 乾燥

常温 指触乾燥は 25 40 分  
強制 60 乾燥により短縮

### その他

- ・撥水剤等で表面加工されたものには密着しないことがありますので、必ずテストをしてからお使いください。
- ・SG410 硬化剤をインキに対して 10%添加し 2 液型として使用することで、密着性が向上します。
- ・試作タイプのインキ（現在は試作番号 RB-001）は、予告なく改良する場合がありますので、あらかじめご了承ください。