



## SAM-NEシリーズ

SAM-NE シリーズは、SAM-NB シリーズに使用しておりました一部原材料の製造中止のため、代替原材料にて作成した SAM-NB インキの代替えインキであります。使用条件は従来の SAM-NB シリーズと変わりません。SAM-NB 同様に紙・布製品、発泡スチロール等の素材への印刷に適したインキとなっております。

### タイプ

石油合成樹脂系

1 液蒸発乾燥型

### 用途

紙や布製品のポスター、ディスプレイ、立看板、発泡スチロール等の印刷に適しています。

### 特徴

平滑性に優れ、完全なマット（艶なし）仕上がりになります。

低臭性で、作業性、乾燥性に優れています。

### 希釈溶剤

標準溶剤 T-125 (N)

超遅乾溶剤 T-949

### 洗浄溶剤

T-125 /T-907

### 印刷

スクリーンメッシュ テトロン、ナイロンの 150～250 メッシュをお勧めします。

印刷面積 250 メッシュで約 25 m<sup>2</sup>/kg

### 乾燥

常温 25℃15-20 分

強制 60℃乾燥により短縮

### その他

- ・遅乾溶剤として、灯油もお使いいただけます。
- ・印刷前には十分攪拌してご使用願います。