



WILFLEX MCVは、非常に柔らかな手触りとマット感を持つタイプのインキです。

用途	淡色生地、綿、綿混紡、ポリエステル
特徴	若干の水分が含まれていて生地に染み込むため、印刷面は生地自身のやわらかな手触りです。 マットな仕上がりで、隠ぺい性はありません。
スクリーン	インキが柔らかく切れも良いため、110-330メッシュまで対応できます。 スクリーンは、耐水性乳剤のものをご使用ください。なお、ハードナー処理をすればスクリーンの耐久性が向上します。
乾燥	インキ中に含まれる水分を蒸発させるため、160℃での十分な乾燥が必要です。 なお、スポットヒーターでは乾燥できません。乾燥不足は洗濯性、密着性、耐久性不良の原因になります。
稀釈	特に粘度調整は必要ありません。 粘度を下げる場合、“レジューサー#1”を、上限5%（重量比）でご使用ください。 “フィネス”または“ソフトハンドクリヤー”を添加すると、インキを伸ばすと同時に、柔らかい手触りの風合いを得ることができます。上限10%（重量比）でご使用ください。
洗浄	T-125をお勧めします。
その他	インキはよく攪拌してからご使用ください。 乾燥機の種類によっては、温度条件が異なりますので、必ずテストしてからご使用ください。 素材によって、密着性、耐ブリード性、洗濯性等が異なりますので、事前にご確認ください。