

WILFLEX WIL-A 10425 NATURAL SUEDE BASE
(ナチュラルスウェードベース)

- 用途** 綿、綿混紡、ポリエステル
ソフトなスウェード仕上げ、ビロード仕上げのプリントグラフィックに最適。
- 特徴** 淡色、濃色生地に使用できます。
匂いがなく、耐久性、耐洗濯性に優れています。
手動プレス、自動プレスに適しています。
隠ぺい性を重視する場合 80-120 メッシュ
- スクリーン** 重ね刷りの場合 120-280 メッシュ
細かい線や淡色地、白のアンダーコートの上 110-280 メッシュ
透明色の場合 300-350 メッシュ
- 乾燥** 160°C30 秒
重ね印刷の場合は、スポットヒーター110°Cで表面乾燥します。
特に粘度調整は必要ありません。
- 稀釈** 最初にインキをよく攪拌して粘度の確認をしてください。
粘度を下げる場合、“キュラブル・レジューサー”を上限 5%(重量比)でご使用ください。
- 洗浄** T-125 をお勧めします。
インキはよく攪拌してからご使用ください。
- その他** 乾燥機の種類によっては、温度条件が異なりますので、必ずテストしてからご使用ください。
素材によって、密着性、耐ブリード性、洗濯性等が異なりますので、事前にご確認ください。