

WILFLEX NUPUFF (ニューパフ)

WILFLEX NUPUFF は、耐久性、量産性に優れた発泡タイプのインキです。

- 用途** 綿、綿混紡、ポリエステル、その他合成繊維
プラスチックタイプの発泡インキです。
- 特徴** 耐久性、作業性、量産性に優れ、発泡過剰になりにくい性質を持っています。
スポットヒーターを使用することで多色印刷も可能です。
薄く軽い布地に広い面積を印刷する場合はソリが出やすいので、アミ点印刷をお勧めします。
- スクリーン** 発泡効果を最大限に発揮させるため、ベタ刷りには 60-80 メッシュを、細かい線や図柄には 90-110 メッシュをお勧めします。
144-167℃で発泡しますが、最適な乾燥条件は 160℃です。
- 乾燥** 低温で乾燥させるためには、長めに加熱してください。
*事前に発泡状態、洗濯性、密着性を確認してください。
特に粘度調整は必要ありません。
- 稀釈** 粘度を下げる場合、“レジューサー#1”を上限 3%(重量比)で、または“ソフトハンドクリヤー”を上限 10%(重量比)でご使用ください。過度の添加は発泡感を損ないます。
- 洗浄** T-125 をお勧めします。
インキはよく攪拌してからご使用ください。
乾燥機の種類によっては、温度条件が異なりますので、必ずテストしてからご使用ください。
- その他** 素材によって、密着性、耐ブリード性、洗濯性等が異なりますので、事前にご確認ください。