

■ TRANSFLEX (TF) トランスフレックス



ホットピール熱転写用のインキです。

用途	ニット、綿、リネン、ポリエステル混紡、レーヨン、ナイロン
特徴	手触りがソフトな、ホットピール熱転写用のインキです。 一般的なコールドピール熱転写用としても使用できます。
スクリーン	通常 110-200メッシュ 隠ぺい性を重視する場合 60-90メッシュ
乾燥	90-110℃
稀釈	特に粘度調整は必要ありません。 最初にインキをよく攪拌して粘度の確認をしてください。 粘度を下げる場合、「レジューサー#1」を上限5%（重量比）でご使用ください。
洗浄	T-125をお勧めします。
ご注意	ホットピール熱転写の場合、白または淡色生地をお使いください。 プレス機により、転写温度、時間、圧力が異なりますので、必ず事前にご確認ください。 コールドピール熱転写の場合、プレス後15秒を目安に転写紙を剥がしてください。 優れた耐洗濯性を備えますが、アイロンがけは必ず裏面から行ってください。
その他	インキはよく攪拌してからご使用ください。 乾燥機の種類によっては、温度条件が異なりますので、必ずテストしてからご使用ください。 素材によって、密着性、耐ブリード性、洗濯性等が異なりますので、事前にご確認ください。 転写紙 は弊社でご用意しております。