



鏡面インキ Z 800MX シルバー

透明プラスチック素材の裏面に印刷し、素材表面から見ると鏡のような効果が得られるインキです。従来品に比べ、鏡面性が格段に向上し意匠性に優れています。また、溶剤耐性の弱い印刷素材に対しての鏡面効果性も向上しています。

タイプ

特殊樹脂 / 1液蒸発乾燥型

用途

表面が平滑な透明プラスチック素材（PC、PMMA、PVC、処理 PET 等）の裏面に印刷し、鏡に近いメタリック調の装飾印刷ができます。

特徴

高輝度な特殊アルミ顔料を使用しているので、優れた鏡面性の印刷が可能です。
粘度が高く、印刷適正に優れます。

希釈溶剤

標準溶剤 T-477

通常は希釈する必要はありません。硬くなったインキを元に戻すための溶剤としてお使いください。

調整用溶剤

作業性や、隠ぺい性を向上させたい場合は、T-952 溶剤を 5%程度添加してご使用ください。

印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 250～300 メッシュをお勧めします。
スキージは硬度の高いものをお使いください。（推奨 80 度）

乾燥

初期乾燥は 50℃以下で行ってください。
表面乾燥後、十分に乾燥させるために、80℃30 分程度の乾燥をすることをお勧めします。

洗浄溶剤

T-16 /T-16K

その他

- ・スクリーンのメッシュ、乳剤厚、乾燥温度等の印刷条件の違いにより、鏡面性に差が生じることがあります。印刷条件の管理にご留意ください。
- ・素材によっては、鏡面仕上がりにならない場合があります。必ずご確認の上ご使用ください。
- ・鏡面インキの中でも特に開封後の輝度変化が早い傾向にあります。開封後は可能な限り短期で使い切ることを推奨します。