



OSH (RX01) シリーズ

OSH シリーズは、鏡面インキ用の押さえインキです。鏡面インキを保護し、印刷面の耐引っ掻き性、耐薬品性を付与します。鏡面インキの上に印刷しても鏡面性に影響を及ぼしにくい特性を持っています。

タイプ

特殊樹脂 / 1 液蒸発乾燥型 / 2 液硬化型

用途

鏡面インキを保護するための押さえインキです。
鏡面インキ上その他、PC 材料への密着性も備えます。

特徴

鏡面インキの上に印刷しても、鏡面性には影響を及ぼしにくい性質があります。
OSP シリーズに比較し、印刷適正が向上しています。

希釈溶剤

標準溶剤 T-900
遅乾溶剤 T-910
リターダー T-950

硬化剤混合

通常は必要ありませんが、インキの物性、密着性を上げたい場合は、N 硬化剤を 10% 添加してください。

印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 250～300 メッシュをお勧めします。

乾燥

強制乾燥：60℃30 分

- ・※希釈溶剤に遅乾溶剤、リターダーを使用し、印刷後すぐに熱乾燥をすると鏡面が白化する場合があります。低温で溶剤成分を蒸発させてから、熱乾燥することを推奨します。

洗浄溶剤

T-15 / T-31

その他

- ・予告なしに改良を行なうことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・N 硬化剤は、湿気に対して非常に敏感に反応します。開缶後はできるだけ早くご使用ください。